

1. 5. 2018

**ZADEVA: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV BARV HELIOS**

Kot izvršni direktor za HSE (zdravje, varnost in okolje) v imenu podjetja **Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo**, d.o.o., izjavljam, da spodaj naštetih proizvodov izpolnjujejo naslednje zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012 in 64/2012):

Notranje barve in laki, ki **ne vsebujejo** hlapnih organskih spojin z vreliščem največ 250 °C v vrednosti več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve
- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivenost je manjša od 15 m<sup>2</sup>/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami.

(7.2 – Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko ... - 7.2.2.2.b)

**Proizvodi so sledeči:**

**Za dekoracijo in zaščito zidnih površin v notranjih prostorih na osnovi vodnih disperzij.**

**SPEKTRA notranji kit - fini** (za izravnavo notranjih zidnih površin in prekrivanje manjših razpok)



- že pripravljena izravnalna masa
- primerna za ročni in strojni nanos
- visoka paroprepustnost

**SPEKTRA notranji kit grobi** (za prvo izravnavo notranjih zidnih površin in prekrivanje manjših razpok)



- že pripravljena izravnalna masa
- primerna za ročni in strojni nanos
- visoka paroprepustnost

**SPEKTRA notranji kit TERMO** (osnovni pastozni premaz v obliki izravnalne mase na osnovi votlih steklenih kroglic za zmanjševanje izgube toplote skozi stene)



- za premoščanje toplotnih mostov
- znižuje stroške energentov za ogrevanje/ohlajanje
- zmanjša tvorbo kondenza in nastanek plesni

**SPEKTRA akrilna impregnacija** redčenje 1:3 (transparentni osnovni premaz za utrjevanje starih premazov, za izenačevanje vpojnosti podlage in izboljšanje oprijema)



- prodira globoko v podlago
- poenoti in zmanjša vpojnost podlage
- utrdi slabo vezane in skredane stare premaze

**SPEKTRA akrilna impregnacija** redčenje 1:5 (transparentni osnovni premaz za utrjevanje starih premazov, za izenačevanje vpojnosti podlage in izboljšanje oprijema)



- prodira globoko v podlago
- poenoti in zmanjša vpojnost podlage
- utrdi slabo vezane in skredane stare premaze

**SPEKTRA Classic plus** (za prvo barvanje ali obnavljanje vseh vrst notranjih mineralnih ali že prebarvanih zidnih površin)



- visoko paroprepustna in ekonomična barva
- odporna na suho brisanje (pralnost razred 5 EN13300)
- širok izbor nians – HGMIX

**SPEKTRA Fresh&Easy** (za prvo barvanje ali obnavljanje vseh vrst notranjih mineralnih ali že prebarvanih zidnih površin)



- vsebuje mikrokapsularno dišavo, ki se daljši čas sprošča v prostor in ga bogati s svežim vonjem jasmina
- izredna pokrivna moč že v enem sloju
- odporna na suho brisanje (pralnost razred 5 EN13300)

**SPEKTRA Extra** (za prvo barvanje ali obnavljanje vseh vrst notranjih mineralnih ali že prebarvanih zidnih površin)



- visoko pokrivna
- pokrije lahko že v nem sloju, odvisno od podlage
- odporna na mokro brisanje (pralnost razred 3 EN13300)
- širok izbor nians – HGMIX

**SPEKTRA Super** (za prvo barvanje ali obnavljanje vseh vrst notranjih mineralnih ali že prebarvanih zidnih površin)



- visoko pokrivna
- primerna za pogosto obnavljanje zidnih površin
- odporna na suho brisanje (pralnost razred 4 EN13300)
- snežno bela

**SPEKTRA Style** (za prvo barvanje ali obnavljanje vseh vrst notranjih mineralnih ali že prebarvanih zidnih površin)



- 11 modnih, intenzivnih nians
- visoka pokrivnost že v enem sloju
- odporna na mokro brisanje (pralnost razred 2 EN13300)

**SPEKTRA Premium** (za prvo barvanje ali obnavljanje vseh vrst notranjih mineralnih ali že prebarvanih zidnih površin)



- odporna na mokro brisanje (pralnost razred 2 EN13300)
- ne vsebuje topil (voc free)
- širok izbor nians – HGMIX

**SPEKTRA latex mat/polmat** (za prvo barvanje ali obnavljanje vseh vrst notranjih mineralnih ali že prebarvanih zidnih površin)



- za močno obremenjene površine in dekoracijo sten
- visoka pralnost (pralnost razred 2 EN13300)
- širok izbor nians – HGMIX



- za močno obremenjene površine
- visoka pralnost (pralnost razred 1 EN13300)
- odpornost na dezinfektante
- širok izbor nians – HGMIX

**SPEKTRA DOMFLOK mat/polmat/sijaj** (zaščitni transparentni premaz za že obarvane notranje stenske površine, možnost izdelave dekorativnih tehnik)



- kakovostna zaščita temnih barvnih tonov
- mat izgled premaza
- visoka pralnost



- enostavno čiščenje z neabrazivnimi detergenti
- svilnat izgled premaza
- visoka pralnost



- enostavno čiščenje z neabrazivnimi detergenti
- sijajni izgled premaza
- visoka paroprepustnost



**SPEKTRA DOMFLOK perl** (zaščitno transparentni premaz s srebrnim peralescentnim učinkom za že obarvane notranje stenske površine, možnost izdelave dekorativnih tehnik)



- enostavno čiščenje z enabrazivnimi detergenti
- svilnato sijajni izgled premaza
- visoka pralnost

**SPEKTRA DECOR quarz** (dekorativni notranji premaz za stene na osnovi siloksanske disperzije in kvarčnih polnil)



- žametno prelivajoč se končni izgled filma
- 30 barvnih odtenkov
- visoka vodoodbojnost in paroprepustnost

**SPEKTRA Magnetic** (temeljni premaz na osnovi magnetnega pigmenta, ki omogoča pritrjevanje papirja na steno z magneti)



- omogoča oprijem magnetov direktno na stenske površine
- enostavno pritrjevanje risb, posterjev, sporočil, obvestil ... brez poškodbe stene
- kreativni pristop k oblikovanju magnetne zidne površine

**SPEKTRA Termo Top** (visoko pokrivna termoizolacijska notranja zidna barva, vsebuje votla polnila, ki ustvarijo termično oviro zaradi katere je površina toplejša na otip)



- prihranek energije za ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo prostora
- uravnava vlažnost v prostoru
- onemogoča rast plesni

mag. **Matija Podobnik**  
izvršni direktor za HSE (zdravje, varnost in okolje)